

# DYNAPAC MINI FERTIGER

DYNAPAC F80W





# MASCHINELL ASPHALTIEREN

Hervorragende Oberflächenqualität

Geringere Arbeitsbelastung

Schnelle und präzise Ausführung

## PERFEKTION IN KLEIN

DER DYNAPAC F80W ist mit seiner Arbeitsbreite von nur 80 cm der ideale Fertiger für schmale Flächen und kleinere Asphaltarbeiten. Der Mini-Fertiger von Dynapac ist mit der gasbeheizten Rüttelbohle V1300V ausgestattet. Er kann bis zu 10 cm dicke Asphaltsschichten von 0,25 bis 1,65 m Breite im Heiß- und Kalteinbau auftragen.

Typische Anwendungen sind Gehwege, Kabelkanäle, Landschaftsbau und Radwege.

Durch seine intuitiv nutzbare und robuste Bauweise ist der F80W eine hervorragende Wahl, wenn es darum geht, eine gleichmäßige und gut verdichtete Oberfläche zu erzielen, wie sie in Handarbeit nicht herstellbar ist.

	F80W
Motorleistung bei 2200 min <sup>-1</sup>	6,3 kW
Theor. Einbaukapazität	35 t/h
Arbeitsbreite	0,25 - 1,65 m

	V1300V
Grundbreite	0,80 m
Hydraulisch ausfahrbar auf	1,30 m
Arbeitsbreite, max.	1,65 m
Heizung	Gas
Verdichtungssystem	Vibration

## MASCHINELLER EINBAU FÜR AUSGEZEICHNETE ERGEBNISSE

Der F80W verfügt über ein automatisches Materialfördersystem, das eine gleichmäßige Materialverteilung und ausgezeichnete Asphaltierungsergebnisse sicherstellt. Die unabhängig voneinander einstellbaren Durchflussklappen erlauben ein komfortables Materialmanagement und sogar einen asymmetrischen Einbau. Förderschnecke und Förderband werden durch einen Endschalter kontrolliert, damit vor der Bohle immer exakt die richtige Materialmenge verfügbar ist. Der Anstellwinkel lässt sich mit einer leichtgängigen Kurbelvorrichtung einfach und komfortabel einstellen.



## ROBUSTE AUSSTATTUNG

Der F80W bietet einen ergonomischen, übersichtlichen und robusten Arbeitsplatz. Die wenigen Bedienelemente sind optimal angeordnet und strapazierfähig. Selbst ungeübte Maschinenführer können den Fertiger über das benutzerfreundliche Lenkrad und Steuerungssystem sehr einfach handhaben.



## VIELSEITIG NUTZBAR

Der Radfertiger Dynapac F80W erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h und lässt sich somit am Einsatzort flexibel bewegen. Die große Einfüllöffnung erlaubt eine Beschickung mit dem Radlader, Bagger und sogar durch Asphalt-Lkws mit birnenförmigem Aufbau. Der Dynapac F80W ist nicht nur eine hervorragende Wahl für schmale Asphaltarbeiten, sondern er kann auch Kaltmaterial wie Splitt oder Sand professionell und effizient aufbringen.




## KOSTENEFFIZIENT ASPHALTIEREN

Mit dem F80W lassen sich Asphaltierungsaufträge effizient umsetzen und in kürzerer Zeit abschließen. Der F80W mit seinem luftgekühlten Hatz-Motor und einfacher Technik ist auf Langlebigkeit und problemlose Wartung ausgelegt. Seine wirkungsvolle Gasheizung lässt sich mit einer 5-kg-Gasflasche betreiben. Sie heizt die Bohle innerhalb von 15-30 Minuten auf 120 °C auf.

## DYNAPAC MINI FERTIGER

**F80W**

<b>GEWICHT</b>	
Gewicht, t	1,15
<b>ABMESSUNGEN</b>	
Grundbreite, m	0,84
Max. Arbeitsbreite, m	1,65
Min. Arbeitsbreite, m	0,25
Transportlänge, m	2,52
<b>KAPAZITÄT</b>	
Einbaustärke, mm	5-100
Theoretische Einbaukapazität, t/h	35
<b>MATERIALBEHÄLTER</b>	
Materialbehälterkapazität, m <sup>3</sup>	0,6
<b>TRAKTION</b>	
Arbeitsgeschwindigkeit, m/min	25
Transportgeschwindigkeit, km/h	5
<b>MOTOR</b>	
Motormodell	Hatz 1B40
Motorleistung bei 2200 U/min, kW	6,3
Elektrische Anlage, V	12
Kraftstofftankvolumen, l	5
<b>FAHRWERK</b>	
Achsantrieb	Hydrostatisch
Vorderräder	1x 330/152
Hinterräder	2x 432/127
Wenderadius, innen, mm	950
<b>FÖRDERBAND</b>	
Förderbandtyp	Ein Förderband, mit Rücklauf
Förderbandsteuerung	Automatisch, mit Endschaltern und Durchflussklappen
<b>FÖRDERSCHELLE</b>	
Schneckensteuerung	Automatisch, mit Endschaltern



*Your Partner on the Road Ahead*